



BULL624.TURBO

turbo

NAJSZYBSZY NA RYNKU!

NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO REZYDENCYJNEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem. Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 600 kg.


24 Vdc | użycie intensywne

• Czas otwarcia 25,5 m/min.

- Wbudowany zasilacz impulsowy (85/265 VAC) - zmniejszenie zużycia energii.
- Odbiornik zapamiętuje piloty wyłącznie z zaawansowanym i bezpiecznym kodem ARC, aż do 512 kodów.
- Przy pierwszym uruchomieniu napędu można zaprogramować piloty oraz przeprowadzić procedurę auto-uczenia przy pomocy pilota z kodem ARC.
- Siłownik z wbudowaną kartą ładowania baterii - nie wymaga BULL24.CBY - wystarczą dwa akumulatory DA.BT2.
- Zintegrowany system STC w połączeniu z wirtualnym enkoderem pozwala na dostosowanie pracy siłownika do panujących warunków, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i eliminując tym samym przypadkowe działanie systemu amperometrycznego.
- Bezpieczeństwo użytkownika zapewnia niskie napięcie i funkcja fototestu, która sprawdza działania systemów zabezpieczających na początku każdego manewru.
- Podczas odblokowania czujnik bezpieczeństwa odcina zasilanie silnika aby zapewnić prawidłową reaktywację systemu po zakończeniu czynności konserwacyjnych.
- Sterowanie hamulcem odbywa się w technologii mosfet (tranzystor zamiast przekaźnika), która zapewnia płynność pracy, eliminując powiększanie się przestrzeni hamowania przy wyższych temperaturach.
- Istnieje możliwość integracji z systemem KNX.
- Wyposażony w uchwyty do mocowania kabli.
- Wbudowana obudowa dla 2 akumulatorów.
- Wejście kablowe zabezpieczone jest przed dostępem małych zwierząt.
- Łatwą synchronizację przewodową 2 siłowników BULL624 TURBO umożliwiają karty SIS.



ENERGOOSZCZĘDNY



BULL.P2
962302601

Płyta montażowa podwyższona typu omega do siłowników BULL4, BULL6, BULL5, BULL8. Wymiary: 375mm x 170mm z czterema otworami mocującymi Ø11 Zawiera 4 śruby M8 do przykręcenia napędu oraz śruby do wypoziomowania.



ZESTAWY

KBULL624.TURBO.PM wyłączniki mechaniczne

- 1 BULL624 TURBO 24 Vdc siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
- 1 PUPILLA.T para fotokomórek.
- 1 TO.GO2A pilot 2 kanałowy 433,92MHz

KBULL624 TURBO.S.PM wyłączniki magnetyczne

- 1 BULL624 TURBO.S 24 Vdc siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
- 1 PUPILLA.T para fotokomórek.
- 1 TO.GO2A pilot 2 kanałowy 433,92MHz

